


# Montageanweisung für Daten Dosen / Installation guide


## Lieferumfang/Scope of delivery

A



Zentralplatte 50\*50mm mit Beschriftungsfeld  
Mounting plate 50\*50mm incl. Marking field

B



Aussenplatte 80\*80mm  
Cover plate 80\*80mm

C




Metalplatte mit 2 geschirmten RJ45 Buchse  
Metal plate with 2 shielded RJ45 sockets

D



Abschirmdeckel mit Zwei Schrauben  
Rear screen plate, screwable

1




Abisolieren  
Stripping

2



Vorbereiten der Kabelabschirmung  
Prepare the shielding

3



Farbcode oder Nummerncode wählen  
Choose colour-code or number-code

4


T568B			T568A		
RJ45-PIN	Farbe der Ader (Colour-code)	Pair-Nr.	RJ45-PIN	Farbe der Ader (Colour-code)	Pair-Nr.
8	Braun (Brown)	4	8	Braun (Brown)	4
7	Weiss-Braun (White-Brown)		7	Weiss-Braun (White-Brown)	
6	Grün (Green)	3	6	Orange (Orange)	3
3	Weiss-Grün (White-Green)		3	Weiss-Orange (White-Orange)	
5	Weiss-Blau (White-Blue)	2	5	Weiss-Blau (White-Blue)	2
4	Blau (Blue)		4	Blau (Blue)	
2	Orange (Orange)	1	2	Grün (Green)	1
1	Weiss-Orange (White-Orange)		1	Weiss-Grün (White-Green)	

5



Aufschalten der Aderpaare mit LSA-Werkzeug  
Terminate the wires with LSA impact tool

6




Selle für Abschirmung festziehen  
Tighten screen clamp

7



Abschirmdeckel festschrauben  
Tighten rear screen plate

8



Aussenring adapterplatte und Zentralplatte befestigen  
Fasten cover plate adapter plate, and mounting plate

9



Unterrahmen wählbar  
Under frame choosable